



Prüfprotokoll Motorschirm K-Prüfung

EAPR GmbH - Marktstr. 11 - D-87730 Bad Grönenbach - Germany

Antragsteller	Fresh Breeze						
Tragwerk	Relax	MTOW	250kg	MP-Nr	noch keine	Ser.-Nr.	2K12-Relax-25-230
Hersteller	Independence	Trimmer	ja	Fußbeschl.	nein		
Antrieb	Bullix Super Thorix	MP-Nr	DULV 825-12	Ser.-Nr.	001 / 001		
Propeller	Helix H30F 1,40m R-L-06-2	Pitch	6°laut Hersteller				
Gurtzeug	Sitz	Aufhängung	hoch, starr	Maximales Abfluggewicht / kg		188 kg	
Testpilot	Anselm Rauh	Testort	Bissendorf	Datum	29.08.2012		

1. Prüfung des Startens	
Spezielle Starttechnik erforderlich	Nein
Höhengewinn nach 300 Meter > 15 Meter	Ja
2. Prüfung der Landung	
Spezielle Landetechnik erforderlich	Nein
Stehende / Rollende (bei MS Trike) weiche Landung möglich	Ja, durch kontinuierliches Abbremsen

5. Prüfung der Nickstabilität und Nickdämpfung und der Sackflugneigung unter Lastwechsel	
Wegdrehen aus der Flugachse >15° je Lastwechsel	Nein
Schirm klappt ein	Nein
Sackflug oder Stall trifft auf	Nein
Nickdämpfung	Nickbewegungen klingen deutlich ab
6. Prüfung des Kurvenhandlings unter Last	
Liegende Acht in weniger als 30 Sekunden	Ja
Trudeltendenz	Nein
Flugzustand instabil, Eindrehen im Kurvenwechsel	Nein
7. Prüfung der Rollstabilität	
Verhalten beim Rollen und Rolldämpfung	Rollen klingt zügig ab
8. Prüfung der Rollstabilität im Geradeausflug	
Rollen im Geradeausflug	Rollen <10°
9. Prüfung der Trudelneigung im leicht angebremsen Zustand	
Steuern gegen das Drehmoment bei 25% angebremsen Schirm möglich	Ja, 180° in 10sec möglich
10. Prüfung des Strömungsabrisses unter Vollast	
Steuerweg in cm, Steuerkräfte	>40cm , konstant oder ansteigend
Sackflugtendenz	Nein
Drehung um die Hochachse (gieren)	<10°
11. Prüfung der Rückkehr in den Normalflug aus großen Anstellwinkeln	
Kaskade tritt auf	Nein
Ausleitung	Selbständig in weniger als 3 sec

16 Prüfung des Schirmverhaltens bei Steilspiralen

Verhalten des Schirmes bei der Einleitung

Der Schirm nimmt kontinuierlich mit stärkerem Steuerleinenzug höhere Schräglage und Sinkwerte an

Aufrichttendenz bei der Ausleitung

Weniger als 720°, selbständige Rückkehr in den Normalflug

Verhalten in der Ausleitung

Der Schirm geht nach der Freigabe der Bremsen moderat in den Normalflug über. Die resultierenden Pendelbewegungen erfordern keinen Piloteneingriff

Bemerkungen:
